Biopor® Marker eco (FR)

Mode d'emploi

Description du produit :

Marqueur de silicone pour marquage coloré des gravures dans les oreillettes en silicone (Biopor® AB).

Traitement :

Mettre du marqueur éco Biopor® dans une gravure propre et dégraissée (utiliser un chiffon en cuir humide) de l'oreillette en silicone. Temps de durcissement à l'air : env. 20 minutes. Pendant le durcissement, utiliser un dispositif d'aspiration approprié.

Durcissement : env. 15 - 20 minutes à l'air

Conservation : bien fermé à la température ambiante

Dilution : avec dilution pour peinture B éco et peinture B mate (REF 0817)

Conditionnement :

flacon de 50 ml		flacon de 100 ml	
REF **08135**	Marqueur éco blanc Biopor®	REF **08131**	Marqueur éco blanc Biopor®
REF **08136**	Marqueur éco bleu Biopor®	REF **08132**	Marqueur éco bleu Biopor®
REF **08137**	Marqueur éco rouge Biopor®	REF **08133**	Marqueur éco rouge Biopor®
REF **08138**	Marqueur éco noir Biopor®	REF **08134**	Marqueur éco noir Biopor®

Attention : attendre au moins 30 minutes avant de mettre une oreillette au marquage coloré dans l'oreille !
Agiter le produit avant l'utilisation.

Risques potentiels

Pendant l'utilisation du marqueur éco Biopor®, respectez la fiche de données de sécurité.

Avertissements

H225 Liquide et vapeur facilement inflammables.
H315 Provoque des irritations cutanées.
H319 Provoque une grave irritation oculaire.
H410 Très toxique à long terme pour les organismes aquatiques.

Consignes de sécurité

P210 Conserver à l'écart de la chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P241 Utiliser des appareils électriques antidéflagrants / dispositifs d'aération / systèmes d'éclairage.
P280 Porter des gants de protection / vêtements de protections / lunettes de protection / masque facial.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer aussitôt tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau / à la douche.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si possible. Continuer à laver.
P501 Élimination du contenu / du récipient conformément aux règles locales / régionales / nationales / internationales.

Contient de l'acétylacétonate du dioctyl étain. Peut provoquer des réactions allergiques.

Numéro de lot / Date de péremption : le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur chaque emballage de marqueur éco Biopor®. Veuillez toujours indiquer dans les réclamations le numéro de lot du produit. N'utilisez pas le produit après l'expiration de la date de péremption.

Dreve Otoplastik GmbH décline toute responsabilité des dommages causés à l'utilisation incorrecte du produit.



CE 0044

2019-02-07 / Rev. 0
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Allemagne
Tél. : + 49 2303 8807-0 • Fax : + 49 2303 82909
E-mail : otoplastik@dreve.de • Internet : www.dreve.com

Biopor® Marker eco (FR)
Mode d'emploi
Description du produit :
Marqueur de silicone pour marquage coloré des gravures dans les oreillettes en silicone (Biopor® AB).
Traitement :
Mettre du marqueur éco Biopor® dans une gravure propre et dégraissée (utiliser un chiffon en cuir humide) de l'oreillette en silicone. Temps de durcissement à l'air : env. 20 minutes. Pendant le durcissement, utiliser un dispositif d'aspiration approprié.
Durcissement : env. 15 - 20 minutes à l'air
Conservation : bien fermé à la température ambiante
Dilution : avec dilution pour peinture B éco et peinture B mate (REF 0817)
Conditionnement : flacon de 50 ml / flacon de 100 ml
REF 08135 Marqueur éco blanc Biopor® — REF 08131 Marqueur éco blanc Biopor®
REF 08136 Marqueur éco bleu Biopor® — REF 08132 Marqueur éco bleu Biopor®
REF 08137 Marqueur éco rouge Biopor® — REF 08133 Marqueur éco rouge Biopor®
REF 08138 Marqueur éco noir Biopor® — REF 08134 Marqueur éco noir Biopor®
Attention : attendre au moins 30 minutes avant de mettre une oreillette au marquage coloré dans l'oreille ! Agiter le produit avant l'utilisation.
Risques potentiels
Pendant l'utilisation du marqueur éco Biopor®, respectez la fiche de données de sécurité.
Avertissements
H225 Liquide et vapeur facilement inflammables.
H315 Provoque des irritations cutanées.
H319 Provoque une grave irritation oculaire.
H410 Très toxique à long terme pour les organismes aquatiques.
Consignes de sécurité
P210 Conserver à l'écart de la chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P241 Utiliser des appareils électriques antidéflagrants / dispositifs d'aération / systèmes d'éclairage.
P280 Porter des gants de protection / vêtements de protections / lunettes de protection / masque facial.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer aussitôt tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau / à la douche.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si possible. Continuer à laver.
P501 Élimination du contenu / du récipient conformément aux règles locales / régionales / nationales / internationales.
Contient de l'acétylacétonate du dioctyl étain. Peut provoquer des réactions allergiques.
Numéro de lot / Date de péremption : le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur chaque emballage de marqueur éco Biopor®. Veuillez toujours indiquer dans les réclamations le numéro de lot du produit. N'utilisez pas le produit après l'expiration de la date de péremption.
Dreve Otoplastik GmbH décline toute responsabilité des dommages causés à l'utilisation incorrecte du produit.
DANGER
18°C 64°F 28°C 82°F
CE 0044
2019-02-07 / Rev. 0
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Allemagne
Tél. : + 49 2303 8807-0 • Fax : + 49 2303 82909
E-mail : otoplastik@dreve.de • Internet : www.dreve.com